

威霸模切開窗機規格

型號		DC3	DC5	DC7	DC8	DC11
紙張最大寬度	英寸	30	40	45	51	65
	毫米	762	1016	1143	1295	1651
10 DP 單版	英寸	15.707-35.814	17.279-35.814	17.279-35.814	17.279-35.814	17.279-35.814
	毫米	400-910	440-910	440-910	440-910	440-910
10 DP 雙版	英寸	7.854-17.907	8.796-17.907	8.796-17.907	8.796-17.907	8.796-17.907
	毫米	200-455	223-455	223-455	223-455	223-455
1/4 CP 單版	英寸	15.75-36	17.5-36	17.5-36	17.5-36	17.5-36
	毫米	400-914	444-914	444-914	444-914	444-914
1/4 CP 雙版	英寸	8.00-18	8.75-18	8.75-18	8.75-18	8.75-18
	毫米	203-457	222-457	222-457	222-457	222-457
車壁內側距離	英寸	33	43	48	54	68
	毫米	838	1092	1219	1371	1727
模切軸直徑	英寸	3.25	3.75	3.75	3.75	3.75
	毫米	82	95	95	95	95

請注意：某些紙袋的尺寸組合可能會不適用本設備。有關特殊尺寸的搭配問題，請諮詢H. G. Weber公司的業務代表。

WEBER
H. G. 威霸精機股份有限公司

Weber DC3/ DC5/ DC7/ DC8/ DC11
威霸模切開窗機
WINDOW DIE CUTTER

為美麗的袋子
開個有質感的窗！



點
及
成
金
製
袋
專
精

遍及東西，服務無休的V團隊！

威霸精機不僅致力於頂尖的製袋機設計，更樂意提供您購機後完善的裝機服務和密集的操作講習。無論何時，您都能利用我們遍及美國、亞太和中國區的分公司，獲得永續不斷的技術支援與售後服務。歡迎隨時致電或上網，讓我們與您的成功並進，邁向未來。



WEBER
H. G. 威霸精機股份有限公司
DCM group

美國精湛工藝 · 引領製袋潮流
www.hgweber.com

80年來，Weber 秉承德裔創辦人 Herman Gustave Weber 在1925年立下的「正直、信實、彼此尊重」三大宗旨，與我們全球的客戶同心協力一齊成長；同時發揚他的創意與遠見，不斷迎接未來的挑戰！



H. G. Weber & Co., Inc. 美國威霸精機總公司
美國威斯康辛州725, Fremont Street,
P. O. Box 196, Kiel, WI 53042-0196 U. S. A.
專線: +1-920-894-2221
傳真: +1-920-894-3786

亞太區分公司
台灣台北市10484
建國北路二段258巷29號7樓
專線: +886-2-2500-0828
傳真: +886-2-2509-0428

中國分公司
中國廣州市511442
番禺南村鎮塘東豪盛工業園東區2棟首層
專線: +86-20-2866-2789
傳真: +86-20-2866-2677

© 2008 HGW All Rights Reserved. AP-DIECUTTER0805C 本產品型號內容為美國H. G. Weber公司資產，非經授權或同意，禁止拷貝、轉載全部或部分内容。

透視高品質的包裝世界，Weber模切開窗機為您開了一扇窗！

Weber WINDOW DIE CUTTER DC3/ DC5/ DC7/ DC8/ DC11

- 依包裝內容物打造模切開口的尺寸、稱心順手
- 精確的模切，能保持品質一貫，性能穩定
- 360度套準調整系統，開窗套得準、不走位
- 可與多項Weber製袋產品連線組合

精確模切和穩定的性能是Weber模切開窗機的兩大特性。精準度、靈活度和堅實耐用的Weber傳統，使得Weber模切開窗機成為量身打造開窗孔的理想選擇。

標準的模切設計還能輕易配合您新購或現有的製袋設備，組成齊備、有效率的生產線！

Weber模切開窗機的標準配備範圍非常廣，包含一個360度套準調整系統，操作簡易。

擁有Weber模切開窗機，您可以輕易的拓展市場，源源不斷地為您的客戶提供各式流行式樣的開窗袋、打孔袋、挽手孔手提購物袋以及切口與點斷等特殊功能。

巧妙結合“Weber覆膜機”和“Weber貼片機”，您的Weber模切開窗機還能創造更多別具一格的包裝袋樣式，開展更大的市場！

標準配置

- 堅實的鋼製車壁確保最佳強度與穩定度
- 所有轉軸上都採用滾珠軸承設計，使機器操作更加平穩耐用
- 傳送平穩，以“不跑位”調整鎖定裝置，保持精確的設定
- 刀模和鈹輥使用愛克姆螺紋，使調整更加精確
- 全幅寬砧輥
- 360度套準調整系統
- 90度轉向齒輪箱，供傳動軸驅動用
- 側向調整定位
- 刀軸輔助穩定輪，可減少或消除模切時心軸的撓曲變形
- 心軸全面加工，完全涵蓋所有尺寸範圍
- 公制或美制齒輪
- 下角料收集裝置
- 全機身防護

選購配備

- 伺服驅動
- 切刀
- 防漏底切裝置
- 補償轉輪
- 導輥
- 防爆馬達
- 下角料排放系統



MODEL DC3/ DC5/ DC7/ DC8/ DC11