

型號		L3	L5	L7	L8	L9	
紙張最大寬度	英寸	30	40	50	55	60	
	毫米	760	1015	1270	1395	1525	
車壁內距離	英寸	44	54	64	69	74	
	毫米	1120	1370	1625	1755	1880	
循環長度範圍	雙版	英寸	7-14	7-14	7-14	7-14	10-25
		毫米	180-355	180-355	180-355	180-355	254-635
	單版	英寸	14-36	14-36	14-36	14-36	16.34-50
		毫米	355-915	355-915	355-915	355-915	415-1270
機器尺寸	深度	英寸	65.5	75.5	85.5	90.5	102
		毫米	1665	1915	2170	2300	2590
	寬度	英寸	49	49	49	49	72
		毫米	1245	1245	1245	1245	1840
	高度 (加上膠膜放料座)	英寸	87.8	87.8	87.8	87.8	88
		毫米	2230	2230	2230	2230	2235
運輸重量	磅	1500	2000	2500	2750	3500	
	公斤	675	900	1125	1250	1590	

配套容易 冷膠經濟
貼片機
與
模切開窗機
的好搭檔!

Weber LAMINATOR L3/ L5/ L7/ L8/ L9 威霸覆膜機



點
及
成
金
製
袋
衝
車
精



遍及東西，服務無休的V團隊!

威霸精機不僅致力於頂尖的製袋機設計，更樂意提供您購機後完善的裝機服務和密集的操作講習。無論何時，您都能利用我們遍及美國、亞太和中國區的分公司，獲得永續不斷的技術支援與售後服務。歡迎隨時致電或上網，讓我們與您的成功並進，邁向未來。



美國精湛工藝 · 引領製袋潮流
www.hgweber.com

80年來，Weber 秉承德裔創辦人 Herman Gustave Weber 在1925年立下的「正直、信實、彼此尊重」三大宗旨，與我們全球的客戶合心協力一齊成長；同時發揚他的創意與遠見，不斷迎接未來的挑戰！



H. G. Weber & Co., Inc. 美國威霸精機總公司
美國威斯康辛州725, Fremont Street,
P. O. Box 196, Kiel, WI 53042-0196 U. S. A.
專線: +1-920-894-2221
傳真: +1-920-894-3786

亞太區分公司
台灣台北市10484
建國北路二段258巷29號7樓
專線: +886-2-2500-0828
傳真: +886-2-2509-0428

中國分公司
中國廣州市511442
番禺南村鎮塘東豪盛工業園東區2棟首層
專線: +86-20-2866-2789
傳真: +86-20-2866-2677

Weber 覆膜機略施巧手，所有紙袋的身價都上漲了！

Weber LAMINATOR L3/ L5/ L7/ L8/ L9

- 適合局部覆膜或全幅寬覆膜
- 可與連線設備隨意搭配
- 使用經濟實惠的冷膠黏貼
- 可與貼片機或模切窗口機搭配使用

為了讓您的包裝生產系統更完備，Weber精心推出威霸覆膜機，為您處理局部覆膜或全幅寬覆膜。覆膜機聰明的模組化設計，可以輕易連線到您新購或現有的設備上。

優異的零組件加工技術加上質地結實強固的材料，讓您的Weber覆膜機經久耐用。

所有車壁和機軸，都經過嚴密的測試，禁得起最嚴苛的負載量，加上抗摩擦零組件與滾珠軸承設計，一部Weber覆膜機經得起千錘百鍊！

如果您想發揮創意，生產各類時尚包裝袋，只要把覆膜機結合Weber另一款旋轉式模切窗口機(Weber Window Die Cutter)，就可以生產出各種精緻的開窗袋和美麗的造型模切袋。

搭配貼片機(Weber Patch Applicator)，還可製造出漂亮的模切挽手孔手提袋！

標準配備

- 覆膜版輥可側向調整位置
- 矽膠壓輥
- 90度轉向齒輪箱
- 自動氣壓控制
- 不鏽鋼膠水槽和護蓋
- 獨立馬達驅動膠水輥和陶瓷傳膠輥
- 齒輪驅動
- 膠水槽使用兩段式定位支撐
- 安全護蓋保護

選購配備

- 自動膠膜張力控制
- 360度差動微調
- 防爆馬達
- 齒輪
- 膠水刮刀

