

型號		PAV-6	PAV-12
貼片寬度	英寸	1-6	1-12
	毫米	25-150	25-300
最短貼片長度	英寸	1.5	1.5
	毫米	40	40
最長貼片長度 (依據應用和循環長度而訂)	英寸	15	15
	毫米	380	380
最小循環長度	英寸	7.85	7.85
	毫米	200	200
最大循環長度	英寸	30.78	30.78
	毫米	780	780
最大材料直徑	英寸	30	30
	毫米	760	760
管芯內徑	英寸	3 & 6	3 & 6
	毫米	75 & 150	75 & 150

請注意：其他尺寸也許可依據需求訂製。請與Weber公司銷售代表聯繫，確認特殊機器規格。

Weber PATCH APPLICATOR PAV-6 / PAV-12 威霸貼片機

薄膜、紙張、鋁箔
來者不拒
貼上了好安心！



點心成金 製袋式軍精



遍及東西，服務無休的V團隊！

威霸精機不僅致力於頂尖的製袋機設計，更樂意提供您購機後完善的裝機服務和密集的操作講習。無論何時，您都能利用我們遍及美國、亞太和中國區的分公司，獲得永續不斷的技術支援與售後服務。歡迎隨時致電或上網，讓我們與您的成功並進，邁向未來。



美國精湛工藝·引領製袋潮流
www.hgweber.com

80年來，Weber 秉承德商創辦人 Herman Gustave Weber 在1925年立下的「正直、信實、彼此尊重」三大宗旨，與我們全球的客戶同心協力一齊成長；同時發揚他的創意與遠見，不斷迎接未來的挑戰！



H. G. Weber & Co., Inc. 美國威霸精機總公司
美國威斯康辛州725, Fremont Street,
P. O. Box 196, Kiel, WI 53042-0196 U. S. A.
專線: +1-920-894-2221
傳真: +1-920-894-3786

亞太區分公司
台灣台北市10484
建國北路二段258巷29號7樓
專線: +886-2-2500-0828
傳真: +886-2-2509-0428

中國分公司
中國廣州市511442
番禺南村鎮塘東豪盛工業園東區2棟首層
專線: +86-20-2866-2789
傳真: +86-20-2866-2677

Weber貼片機 - 發光、發亮、又發熱，只貼重點不貼錢！

紙張、鋁箔、薄膜...Weber PATCH APPLICATOR PAV-6/ PAV-12 貼片機照貼不誤！

- 可在微波爐爆米花袋內增加高頻感熱貼片
- 可為模切挽手孔手提袋增加手把補強貼片
- 可與現有生產線連線配套使用
- 自動套準貼片
- 貼片長度和寬度可調整

惟有最了解紙袋結構的 H.G. Weber，才懂得局部強化、降低成本的道理！Weber貼片機可間隔式將薄膜、紙張或鋁箔貼片精準的套貼在高速移動的紙袋生產線上，無需大費周章的在整個紙袋內部都貼上內襯，輕鬆的為您降低成本，開啓更大的市場空間！

為用戶量身設計的Weber貼片機，安裝、操作和維護都非常簡單容易。它可以安裝在Weber Laminator覆膜機上使用，或與現有的生產線配套生產，也可以配上Weber Window Die Cutter模切窗口機，生產具有薄膜內襯的窗口袋。

Weber貼片機的原理很簡單，但設計卻非常精巧。貼片材料會傳送到真空滾筒上，滾筒轉動時，機組會以真空吸住貼片，傳動到適當的裁切與黏貼位置，然後用氣壓釋放貼片並牢貼在材料上。結果是貼片黏貼不但快速，而且非常精準，品質連貫。

獨特的氣壓缸設計，使尺寸更換更快速容易。根據所需的貼片長度安裝適當的齒輪，在紙面的全幅寬範圍內都可調整側向位置，搭配Weber光電眼套準系統，更能達到精確控制！

標準配備

- 真空系統
- 貼片材料放料座附軸心
- 安全護蓋保護
- 一組配合循環長度和貼片長度的更換齒輪

選購配備

- 伺服拉紙輪附光電式貼片套準/校正系統
- 配合貼片長度的更換齒輪
- 配合循環長度的更換齒輪
- 360度套準調整
- 密閉式膠水系統

