

Auto-Pak 2



- ◆ Producción de alta velocidad
- ◆ Fácil de cambiar de tamaño
- ◆ Compresión de bolsa ajustable
- ◆ Sistema automático de pegado

Optimice su producción de bolsas con el atador automático de bolsas Auto-Pak 2 de H.G. Weber. Al envolver automáticamente las bolsas, esta unidad ofrece potenciales ahorros en mano de obra y una manipulación más eficiente. Los parámetros fáciles de usar simplifican la operación.

La producción de alta velocidad, la facilidad para cambiar de tamaño, la compresión de bolsa ajustable y el sistema automático de pegado son sólo unas de las tantas características que hacen de esta unidad la solución ideal para sus necesidades de manipulación.

Deje que H.G. Weber le demuestre cómo simplificar sus procesos de manipulación y maximizar su producción de bolsas, incorporando el atador de bolsas automático Auto-Pak en su máquina de tamaños variables.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Envoltura estándar de una hoja (ancho completo)
- ◆ Sistema de pegamento frío para el sello de circunferencia
- ◆ Totalmente protegido con enlaces de seguridad
- ◆ Tiempo de ciclo de 30 segundos (según el conteo de bolsas/atados)

ESPECIFICACIONES

Ancho del atado	5 – 12"	127 – 305 mm
Longitud del atado	10.5 – 32"	267 – 813 mm
Altura de compresión	7.5" (mínimo)	191 mm
Altura de compresión	20 5/8" (máximo)	523 mm
Apertura de prensa	35.5" (máximo)	900 mm
Diámetro del rollo de envoltura	60"	1525 mm
Peso básico del rollo de envoltura	90 – 100#	146 – 160 GMS
Diámetro del núcleo del rollo	3"	70 mm
Altura de cinta de carga desde el piso	35"	890 mm

Las defensas de la máquina se proveen para su seguridad. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales graves, todas las defensas **DEBEN** estar colocadas y funcionando correctamente antes de operar la máquina.

H.G. WEBER & CO., INC.

725 Fremont Street, P.O. Box 196
Kiel, Wisconsin 53042-0196 U.S.A.

Teléfono: 920-894-2221
FAX: 920-894-3786

MAQUINARIA DE EMBALAJES FLEXIBLES

Correo-e: bagmachines@hgweber.com
Sitio web: www.hgweber.com