


Máquina para bolsas de papel Planas y Cuadradas (planas y bolsos con cierre de cordón), completa con soporte de rollos y módulo para pegar costuras

Con la máquina para bolsas Planas y Cuadradas (Planas y Bolsos con cierre de cordón) Blitz Kraft de H.G. Weber obtendrá una conversión de alta velocidad, desde el rollo de papel al tamaño de la bolsa terminada.

La línea de la máquina incluye un soporte de rollos, módulo para pegar costuras y máquina para confeccionar bolsas.

Se puede agregar un rodillo de arrastre con motor servo con registro de pre-prensa y desbobinado de rollo con sistema elevador de rollos motorizado para una máxima producción y fácil operación.

El modelo Blitz Kraft 2000 produce bolsas planas o con doblez para los mercados de bolsas para comidas rápidas, mercaderías, regalos, correspondencia, bebidas alcohólicas y bolsas de uso médico.



Máquina para confeccionar bolsas Planas y Cuadradas (Planas y Bolsos con cierre de cordón) Blitz Kraft 2000

Características de la máquina

- Desbobinado de rollos con control automático de tensión de la bobina.
- Detector automático de ruptura de bobina.
- Sistema de pegado de costura tipo extrusión.
- Hendiduras centrales de la bobina para doble flujo de producción.
- Cuchillas de corte giratorias H.G. Weber.
- La longitud de corte se controla mediante un solo engranaje de cambio.
- El control positivo entre el corte y el rollo de pliegue se mantiene por una unidad de transferencia de cinta que mantiene los fondos de las bolsas a un mínimo absoluto.
- Maquinaria de engranajes que opera con aceite y circula mediante una bomba.
- Las bolsas se producen en forma vertical (con un contador programable para ajustar el conteo de bolsas).

Características Opcionales

- Prensa de impresión flexográfica (de uno a cuatro colores)
- Desbobinado de rollos con sistema motorizado de elevación de rollos
- Sistema de rodillos de arrastre con motor servo con ajuste de longitud de corte de bolsa programable (sin engranajes de cambio) que incluye capacidad para usar materiales de pre-prensa de registro (requiere célula fotoeléctrica en el material).

Especificaciones de la máquina Blitz Kraft

Flujo simple	<i>Ancho de cara (sin dobléz)</i>	1.5 a 14.5 pulgadas	39 a 368 mm
	<i>Ancho de cara (con dobléz)</i>	2 a 12.5 pulgadas	51 a 317 mm
	<i>Dobléz Total*</i>	0.5 a 5 pulgadas	13 a 127 mm
Flujo doble	<i>Ancho de cara (sin dobléz)**</i>	1.5 a 7 pulgadas	39 a 177 mm
	<i>Ancho de cara (con dobléz)**</i>	2 a 5.75 pulgadas	51 a 146 mm
	<i>Dobléz Total *</i>	0.5 a 3 pulgadas	13 a 76 mm
Rango de longitud de corte		4 a 11.50 pulgadas	102 a 292 mm
Ancho de bobina máximo		30 pulgadas	762 mm
Diámetro máximo de rollo		55 pulgadas	1397 mm
Rango de sustrato de papel		20 a 40 libras	30 g/m ² a 65 g/m ²

* Esta máquina no acepta todas las combinaciones de ancho de cara con dobléz. Consulte al personal de H.G. Weber & Co. las combinaciones específicas.

** Los anchos de cara en el flujo doble también se ven afectados por el ancho del calce de la costura y su posición en la bolsa. Consulte con el personal de H.G. Weber & Co. las combinaciones específicas.

Las defensas de la máquina se proveen para su seguridad. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales graves, todas las defensas **DEBEN** estar colocadas y funcionando correctamente antes de operar la máquina.

H.G. WEBER & CO., INC.

725 Fremont Street, P.O. Box 196
Kiel, Wisconsin 53042-0196 U.S.A.

Teléfono: 920-894-2221
FAX: 920-894-3786

MAQUINARIA DE EMBALAJES FLEXIBLES

Correo-e: bagmachines@hgweber.com
Sitio web: www.hgweber.com