

## LAMINADOR

- ◆ Maneja laminados con bobina parcial o total
- ◆ Se incorpora fácilmente a su actual equipo de conversión
- ◆ Utiliza adhesivos comerciales en frío
- ◆ Se puede combinar con un aplicador de parches y/o cortador de ventanas con troquel



El laminador H.G. Weber se adapta a los requerimientos de sus productos y maneja laminados con bobina completa o laminado parcial en un determinado lugar.

El diseño modular del laminador hace que sea fácil incorporarlo a su nueva o actual línea de máquina de conversión, independientemente del fabricante.

Sus componentes finamente fabricados con material de calidad superior le darán años y años de funcionamiento sin inconvenientes. Los tamaños de los marcos y los ejes se adaptan a las cargas pesadas. Todas las estaciones son antifricción y montadas en rodamientos.

Combine el laminador con el cortador con troquel rotativo para producir bolsas con ventanas y bolsas decorativas troqueladas. Agregue un aplicador de parches para mayor flexibilidad para las bolsas con asas cortadas con troquel.

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- ◆ Ajuste lateral del cilindro de la placa de laminado
- ◆ Rollo de compresión de caucho de silicona
- ◆ Caja de engranajes de 90°
- ◆ Ciclo de aire automático
- ◆ Bandeja y cubierta de adhesivo de acero inoxidable
- ◆ Rollo medidor de adhesivo de caucho motorizado y rollo de transferencia de adhesivo de cerámica
- ◆ Accionado con engranajes
- ◆ Soporte para bandeja de adhesivo de dos posiciones
- ◆ Totalmente protegido

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ◆ Ajuste diferencial de 360°
- ◆ Motor a prueba de explosiones
- ◆ Engranajes
- ◆ Rodillo dosificador de ángulo invertido

## ESPECIFICACIONES

Modelos de máquinas		L3	L5	L7	L8	L9	
Ancho de bobina	Pulgadas	30	40	50	55	60	
	mm	760	1015	1270	1395	1525	
Distancias entre marcos internos	Pulgadas	44	54	64	69	74	
	mm	1120	1370	1625	1755	1880	
Rango de repetición	2 arriba	Pulgadas	7 - 14	7 - 14	7 - 14	7 - 14	10 - 25
		mm	180 - 355	180 - 355	180 - 355	180 - 355	254 - 635
	1 arriba	Pulgadas	14 - 36	14 - 36	14 - 36	14 - 36	16.34-50
		mm	355 - 915	355 - 915	355 - 915	355 - 915	415 - 1270
Dimensiones de la máquina	Profundi-dad	Pulgadas	65.5	75.5	85.5	90.5	102
		mm	1665	1915	2170	2300	2590
	Ancho	Pulgadas	49	49	49	49	72
		mm	1245	1245	1245	1245	1840
Altura (con soporte de rollo de película)	Pulgadas	87.8	87.8	87.8	87.8	88	
		mm	2230	2230	2230	2230	2235
	Peso de embarque	Libras	1500	2000	2500	2750	3500
		kg	675	900	1125	1250	1590

Las defensas de la máquina se proveen para su seguridad. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales graves, todas las defensas **DEBEN** estar colocadas y funcionando correctamente antes de operar la máquina.

### H.G. WEBER & CO., INC.

725 Fremont Street, P.O. Box 196  
Kiel, Wisconsin 53042-0196 U.S.A.

Teléfono: 920-894-2221  
FAX: 920-894-3786

### MAQUINARIA DE EMBALAJES FLEXIBLES

Correo-e: bagmachines@hgweber.com  
Sitio web: www.hgweber.com